



C.P.A. S.R.L.

VALVOLE IN PVC
gamma EUROPA



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, Roddi (CN)
Tel: 0173.615695 | 0173.620643
cpa@cpa-piscine.it

VALVOLE A FARFALLA CON FLANGIA***PVC Butterfly Valve with Flange***

Materiale	PVC
Standard	ISO 9393-1:2004
Temperatura esercizio:	Max 60°C / 140 °F
Pressione esercizio:	PN 10 – 10 Bar



1200110	Valvola a farfalla Ø 63
1200111	Valvola a farfalla Ø 75
1200112	Valvola a farfalla Ø 90
1200113	Valvola a farfalla Ø 110
1200116	Valvola a farfalla Ø 125
1200117	Valvola a farfalla Ø 140
1200114	Valvola a farfalla Ø 160
1200115	Valvola a farfalla Ø 200

VALVOLE A FARFALLA
PVC Butterfly Valve

Materiale	PVC
Standard	ISO 9393-1:2004
Temperatura esercizio:	Max 60°C / 140 °F
Pressione esercizio:	PN 10 – 10 Bar



1200100	Valvola a farfalla Ø 63
1200101	Valvola a farfalla Ø 75
1200102	Valvola a farfalla Ø 90
1200103	Valvola a farfalla Ø 110
1200104	Valvola a farfalla Ø 125
1200105	Valvola a farfalla Ø 160
1200106	Valvola a farfalla Ø 200

VALVOLE A SFERA
PVC True Union Ball Valve

Materiale	PVC
Standard	ISO 9393-1:2004
Temperatura esercizio:	Max 60°C / 140 °F
Pressione esercizio:	PN 10 – 10 Bar



1200120	Valvola a sfera Ø 20
1200127	Valvola a sfera Ø 25
1200124	Valvola a sfera Ø 32
1200121	Valvola a sfera Ø 50
1200122	Valvola a sfera Ø 63
1200123	Valvola a sfera Ø 75
1200125	Valvola a sfera Ø 90
1200126	Valvola a sfera Ø110
1200200	Valvola a sfera maschio/femm. 1 ½"

VALVOLA DI RITENGO A MOLLA
PVC True Union Spring Check Valve

Materiale	PVC
Standard	ISO 9393-1:2004
Temperatura esercizio:	Max 60°C / 140 °F
Pressione esercizio:	PN 10 – 10 Bar



1200144	Valvola di ritegno Ø 32
1200140	Valvola di ritegno Ø 50
1200141	Valvola di ritegno Ø 63

VALVOLA DI RITENGO A CLAPET
PVC Wafer Check Valve

Materiale	PVC
Standard	ISO 9393-1:2004
Temperatura esercizio:	Max 60°C / 140 °F
Pressione esercizio:	PN 10 – 10 Bar



1200211	Valvola a clapet Ø90
1200212	Valvola a clapet Ø110
1200213	Valvola a clapet Ø125
1200214	Valvola a clapet Ø140
1200130	Valvola a clapet Ø160
1200131	Valvola a clapet Ø200
1200132	Valvola a clapet Ø225

VALVOLA DI FONDO

PVC Foot Valve

Materiale	PVC
Standard	ISO 9393-1:2004
Temperatura esercizio:	Max 60°C / 140 °F
Pressione esercizio:	PN 10 – 10 Bar



1200190	Valvola di fondo Ø 50
1200191	Valvola di fondo Ø 63
1200192	Valvola di fondo Ø 90
1200193	Valvola di fondo Ø 110
1200194	Valvola di fondo Ø 160
1200195	Valvola di fondo Ø 200

Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. I dati sopra riportati sono di riferimento, per i valori effettivi fare riferimento alla targa di marcatura presente sull'unità.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.