



COLLARE BRAVO

Bravo collar

cod. art. 1035460, 1035461, 1035462, 1035463, 1035464,
1035465, 1035466, 1035467, 1035910, 1035911, 1035912,
1035913, 1035468, 1035469, 1035470, 1035471



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Il collare Bravo è un componente progettato per realizzare una derivazione su tubazioni esistenti, in modo semplice e rapido. È particolarmente indicato per creare uscite secondarie, come attacchi per condotte in PVC, senza dover tagliare o sostituire tratti di tubo.

Il suo design a bisagra permette un'apertura ampia e una facile installazione anche su tubazioni già posate. Una volta posizionato, viene fissato tramite viti o bulloni che garantiscono una presa sicura e una perfetta aderenza al tubo.

All'interno è presente una guarnizione in gomma che assicura la tenuta stagna intorno al punto di derivazione, evitando fuoriuscite d'acqua o perdite di pressione.

È una soluzione molto usata in reti idriche, impianti di irrigazione e scarichi, dove serve creare una presa affidabile e duratura con un impatto minimo sull'infrastruttura esistente.

The hinged takeoff clamp is a component designed to create a branch connection on existing pipes quickly and easily. It is particularly suitable for creating secondary outlets, such as connections for PVC pipes, without the need to cut or replace sections of the pipe.

Its hinged design allows for a wide opening and easy installation even on already-installed piping. Once positioned, it is secured with screws or bolts, ensuring a firm grip and perfect adhesion to the pipe.

Inside, there is a rubber gasket that guarantees a watertight seal around the branch point, preventing water leakage or pressure loss.


It is a widely used solution in water networks, irrigation systems, and drains, where a reliable and long-lasting takeoff is needed with minimal impact on the existing infrastructure.

DIMENSIONI

DIMENSIONS


* USCITA 140/160

Corpo




Ø TUBO [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PFA [bar]
160	225	216	6	2742
200	227	250	6	2800
225	225	274	6	3089
250	239	299	6	3454
315	250	361	6	4706
315*	282	390	6	5300
400	282	456	6	6427
400*	282	450	6	6600

Uscita



Ø [mm]	B [mm]	C [mm]	PFA [bar]	Peso [g]
20	160	16	6	579
25	160	19	6	570
32	160	22	6	560
40	160	26	6	545
50	160	31	6	530
63	160	38	6	497
75	160	44	6	502
90	160	51	6	588
110	160	61	6	627
125	160	69	6	520
140	160	76	6	1102
160	160	86	6	1148

Guarnizione



Ø [mm]	PFA [bar]
160	6
200	6
225	6
250	6
315	6
315*	6
400	6
400*	6

Note

- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- All images are for illustrative purposes only.
- C.P.A. srl reserves the right to change, in whole or in part, the characteristics of the products and the content of this document without any prior notice.