

✓ **Anwendungsprodukte**

ELBE Pool Surface Classic, Classic Non-Slip, SUPRA, PEARL, SOLID Stone und UNIQUE Tile

✓ **Verwendung**

Bindet durch Verdunstung des Lösungsmittels an der Luft ab und bildet einen festen Verbund mit der Folie.

✓ **Ausschließlich Einsatz frischer Rohstoffe**

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Beständigkeit gegen Alterung
- Stabilisiert gegen UV-Strahlung
- Beständig gegen Chlorwasser
- Beständig gegen Algenbewuchs und Mikroorganismen
- REACH-konform
- Nicht beständig gegen Teer, Bitumen, Öl, Benzin und andere Lösungsmittelhaltige Medien
- Nicht beständig im direkten Kontakt mit Kunststoffen aus anderen Werkstoffgruppen, z. B. Polystyrol-Hartschaum

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG
Basis	PVC-P in gelöster Form
Farbe	passend zu den aktuellen Farben der Schwimmbadbahnen
Viskosität	> 400 mPas je nach Farbe (ISO 2555)
Nahtlänge	ca. 60 m / 950 ml
Trocknung	2 – 3 h

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Nur für gewerbliche Anwendung! Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Wenn das Produkt mit der Zeit dickflüssig wird, nur mit Quellschweißmittel (Tetrahydrofuran) verdünnen.
- Naht muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
- Zum besseren Auftragen können PE-Spritzflaschen verwendet werden.

LAGERUNG

Nur in Originaldose stets gut verschlossen und in trockenen, frostfreien Räumen aufbewahren. Dose vor Hitze- und Zündquellen fernhalten. Empfohlene Lagertemperatur + 15 °C bis + 25 °C.

Unter Beachtung der Lagerhinweise ungeöffnet innerhalb von 24 Monaten zu verbrauchen.

Auf der Baustelle vor direkten Witterungseinflüssen schützen.

RECHTSHINWEIS

Der Anwender/Verarbeiter hat das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Für die geeignete und sachgerechte Anwendung, Verwendung und Verarbeitung des Produktes ist ausschließlich der Anwender/Verarbeiter verantwortlich.

Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle Angaben entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.

Zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche ist sicherzustellen, dass unser Vertragspartner seine Kunden über unsere Verlege- und Pflegehinweise informiert.

UMWELT-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Nach unserem heutigen Kenntnisstand enthält das Produkt keine SVHC-Stoffe (besonders besorgniserregende Stoffe / Substances of Very High Concern) aus der Kandidatenliste oder dem von der ECHA (European Chemicals Agency) veröffentlichten Anhang XIV mit Konzentrationen über 0,1 % (w/w).