

Scheda Tecnica

PRESA DI FONDO PVC ø3" per C.A.+RIV.

Cod. 1071013 PRESA DI FONDO ø3" PVC per C.A. + RIV. BIANCA



Caratteristiche

Presa di fondo a pavimento. Lo scarico è composto da corpo in PVC dotato di contro flangia e griglia in ABS calpestabile e estraibile. La griglia è fissata tramite viti. Il dispositivo è dotato di un attacco filettato femmina ø3" per il collegamento.

La tenuta idraulica tra fondo piscina e la presa si ottiene mediante due guarnizioni piane serrate da una flangia tra telo di rivestimento e corpo della presa. L'area totale della aperture della griglia in ABS è pari a 5539 mm².

È possibile installare, in alternativa a flangia e griglia in ABS, una flangia (**Cod. 0081769**) ed una griglia (**Cod. 1215390**) in acciaio inox lucidato. La griglia ha una sezione dei fori passaggio dell'acqua pari a 10948 mm².

Qualora fosse presente la tecnologia double safety, utilizzare l'equivalente di questo prodotto dedicato alla tecnologia specifica (**Cod. 0125712**).

Su tutte le prese è possibile installare, previa esecuzione di un foro sul fondo e applicazione di un manicotto, una valvola idrostatica ø1"1/2 con tubo drenante (**Cod. 1115042**).

Caratteristiche tecniche

Dati tecnici	Con griglia CA+RIV (ABS)	
Portata massima in aspirazione a 0.5 m/s	10 m ³ /h	EN 13451-3:2016
		EN 16713-2:2016

Applicazioni

Può essere installata su piscine realizzate in muratura con rivestimento impermeabilizzante in PVC.

Conformità normativa

Prodotto conforme a:

- EN 13451-1 e -3 :2016;
- EN 16713-2:2016.