

## INDICAZIONI PER UN USO CORRETTO DELLA POMPA SOMMERSA PER COPERTURE

### Cod. 1060067



#### Manutenzione periodica e regolare dei contatti di livello

I contatti registrabili per l'avviamento ed arresto automatico della pompa, in funzione del livello di battente d'acqua in accumulo, devono essere puliti regolarmente, al fine di mantenere efficiente il sistema di lettura e quindi ottenere un avviamento ed un arresto corretto del dispositivo.



PULIRE REGOLARMENTE I  
CONTATTI  
ATTENZIONE:  
non utilizzare  
acidi o prodotti corrosivi.

#### Primo avviamento della stagione

Al fine di consentire alla pompa di lavorare in modo adeguato, per tutta la stagione invernale, sarà necessario farsi che il tubo di scarico sia correttamente adescato: si suggerisce quindi, al primo utilizzo, di far sfiatare l'aria contenuta nella tubazione di drenaggio, andando ad inclinare il corpo pompa e permettendo all'acqua in drenaggio di riempire completamente la tubazione stessa.

A seguire un'immagine dell'operazione da svolgere.



Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)  
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

[www.cpa-piscine.it](http://www.cpa-piscine.it)

[cpa@cpa-piscine.it](mailto:cpa@cpa-piscine.it)

Rev.00 – 20/09/2017