

# SUPERFLOC LIQUIDO

## Flocculante liquido

### 1. Descrizione

Flocculante liquido per migliorare la qualità della filtrazione. Floccula i materiali in sospensione nell'acqua di vasca rendendoli filtrabili.

### 2. Proprietà

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Valori di pH (20°C)	4,2
Valore di pH ideale	7,0 - 7,6

### 3. Composizione

Pentaidrossocloruro di dialluminio	CAS: 12042-91-0
------------------------------------	-----------------

### 4. Dosaggio e modo d'impiego

**Per mantenimento periodico:** 5 - 20 ml ogni 10 m<sup>3</sup> di acqua.

**Per intervento saltuario:** 30 - 60 ml ogni 10 m<sup>3</sup> di acqua.

Misurare il valore pH ed eventualmente regolare tra 7.0 - 7.6.

Aggiungere lentamente il prodotto direttamente nello skimmer mentre il sistema di filtraggio è in funzione. Se necessario effettuare un controlavaggio.

Aspirare con un aspirafango i materiali intorbidenti scesi al fondo dopo ca. 1 giorno.

**Dosaggio automatico continuo:** diluire dal 2 - 10% (0,2-1.0 l / 10 l).

### 5. Confezioni

In contenitore da 1 - 5 - 20 kg.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego. C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.