



C.P.A. S.R.L.

DOCCE SOLARI DADA



Caratteristiche Docce solari Dada

- Realizzate completamente in alluminio e verniciate a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità.
- Disponibili anche in versione acciaio INOX.
- Capacità serbatoio 40 litri
- Altezza 2,25 m
- Dotate di miscelatore acqua calda/fredda.
- Peso: 22,00 Kg
- Colore a scelta:



antracite



sabbia



arancio



fuxia



verde



rosso

Codice	Descrizione
TAB 7	Doccia solare Dada con sciacqua piedi
TAB 8	Doccia solare Dada con temporizzatore e sciacqua piedi
TAB 9	Doccia solare Dada + doccetta mobile con deviatore
TAB 10	Doccia solare Dada + nebulizzatore e sciacqua piedi
1040316	Doccia solare Dada con sciacqua piedi verniciata inox


TAB 7 Doccia Dada con sciacqua piedi						
Codice	1040315	1040310	1040312	1040311	1040309	1040308
Colore	Antracite	Sabbia	Arancio	Fuxia	Verde	Rosso

TAB 8 Doccia Dada con temporizzatore e sciacqua piedi						
Codice	1040465	1040466	1040467	1040468	1040469	1040470
Colore	Antracite	Sabbia	Arancio	Fuxia	Verde	Rosso


TAB 9 Doccia Dada + doccetta mobile con deviatore						
Codice	1040471	1040472	1040473	1040474	1040475	1040476
Colore	Antracite	Sabbia	Arancio	Fuxia	Verde	Rosso

TAB 10 Doccia Dada + nebulizzatori e sciacqua piedi						
Codice	1040477	1040478	1040479	1040480	1040481	1040482
Colore	Antracite	Sabbia	Arancio	Fuxia	Verde	Rosso


Dimensioni




Componenti




Doccia Dada con sciacqua piedi




Doccia Dada con temporizzatore e sciacqua piedi




Doccia Dada + doccetta mobile con deviatore



Doccia Dada + nebulizzatori e sciacqua piedi



Disegni tecnici base doccia



Istruzioni d'installazione e di utilizzo

Le docce solari DADA, sono destinate ad un utilizzo esterno vicino ad una piscina, su una spiaggia o in un giardino. Prima di utilizzare la vostra doccia nuova, è consigliabile leggere le istruzioni ed i consigli per l'utilizzo.

CONTENUTO DEL COLLO

- Corpo doccia
- Soffione doccia orientabile / guarnizione
- Miscelatore già montato
- Rubinetto lavapiedi già montato (opzionale)
- Raccordo di collegamento all'ingresso dell'acqua tipologia Gardena® 15/21
- 4 o 5* viti di fissaggio / tasselli / rondelle
- Manuale di installazione e di utilizzo

ATTENZIONE

Durante le giornate più calde in estate, è possibile che l'acqua all'interno del serbatoio superi i 60°C.

Prima di fare una doccia è necessario posizionare il miscelatore su «acqua fredda», regolare la temperatura progressivamente fino a quando otterrete una temperatura di vostro gradimento.

Non toccare la superficie della doccia al fine di evitare rischi di ustioni superficiali.

E' possibile che l'acqua continui ad uscire dopo aver chiuso il miscelatore. Tutto ciò è normale e l'acqua smette di fuoriuscire nei 10 -15 secondi seguenti.

Non utilizzare la doccia in caso di temporale, per evitare rischi di folgorazione.

La doccia solare è progettata per essere utilizzata in condizioni di alimentazione idrica “normali” con una pressione inferiore a 3 bars (3 kg). In caso contrario è necessario munirsi di un riduttore di pressione.

INSTALLAZIONE

1. Scegliere una posizione il più possibile esposta alla luce diretta (idealmente a 360°), in prossimità di un approvvigionamento idrico e di scarico.
2. Installare il soffione della doccia avvitandolo sul corpo doccia.
3. Su un supporto solido (cemento, calcestruzzo, grata di legno pesante) fare 4 – 5* fori di circa 12 mm di diametro e di circa 70 mm di profondità seguendo la scanalatura presente sulla base della doccia.
4. Posizionare i tasselli e installare la doccia solare in maniera verticale utilizzando rondelle e viti.
5. Collegare alla rete idrica. Se necessario utilizzare l'adattatore.

*a seconda del modello

1° UTILIZZO

1. Aprite il rubinetto (acqua fredda o calda) per far fuoriuscire l'aria contenuta all'interno della doccia e permettere al serbatoio della doccia di riempirsi totalmente.
2. Quando l'acqua comincia ad uscire dal soffione della doccia, significa che il serbatoio della doccia solare è pieno. Potete quindi chiudere il rubinetto della doccia ed attendere che l'acqua contenuta nel serbatoio venga riscaldata dal sole. L'acqua fredda è disponibile immediatamente.

USO

Quando l'acqua è riscaldata dal sole in estate, una minima quantità d'acqua può gocciolare dal soffione della doccia. Ciò è normale, in quanto il volume dell'acqua contenuta nella doccia aumenta a causa del calore.

La doccia ed il lavapiedi possono essere utilizzati separatamente o contemporaneamente.

Soltanto la doccia, fornisce acqua fredda miscelata con acqua calda. Gli altri elementi forniscono soltanto acqua fredda.

In caso di utilizzo prolungato, potrete notare un abbassamento della temperatura dell'acqua, in quanto la durata dell'intensità dei raggi solari diventa insufficiente.



MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

In seguito ad un utilizzo prolungato, è probabile che il calcare ed altri materiali si depositino sul soffione della doccia. Spegnerne l'alimentazione dell'acqua per rimuovere il soffione della doccia per lavarlo.

La doccia solare è progettata per essere utilizzata ad una temperatura esterna superiore ai 3°C.

Alla fine della stagione di utilizzo, chiudere l'alimentazione dell'acqua. Nelle regioni in cui la temperatura esterna scende al di sotto dei 3° C, è necessario svuotare interamente il serbatoio, allo scopo di evitare danni causati dal gelo.

GARANZIA

La doccia solare ha una garanzia che dura 2 anni. Questa garanzia non copre i danni causati dal gelo.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi