

RIDUTTORE pH MULTIACIDO

Riduttore di pH



Conforme alla direttiva UE 2019-1148

1. Descrizione

Prodotto idoneo alla regolazione del pH anche in piscine a uso domestico.

Composto acido per l'abbassamento del valore pH della piscina quando questo sia superiore a 7,6. È indispensabile per un corretto trattamento dell'acqua e per evitare irritazioni della pelle e degli occhi dei bagnanti causate da un pH non equilibrato. Non genera ioni di cloro. Più semplice da utilizzare rispetto ai riduttori di pH in polvere.

Massima concentrazione di elementi attivi in conformità con la normativa vigente.

Prodotto specifico per essere dosato in acqua di piscina tramite dosaggio manuale o mediante pompe dosatrici compatibili all'uso di acido cloridrico¹: verificare sempre sul manuale della pompa la compatibilità prima dell'utilizzo.

2. Proprietà

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Valori di pH	1
Valore di pH ideale	7,0 – 7,6

3. Composizione

Acido cloridrico	CAS: 7647-01-0.
Acido solforico	CAS: 7664-93-9

4. Dosaggio e modo d'impiego

Aggiungere 120 ml di prodotto per diminuire di 0,2 unità il valore del pH di 10 m³ di acqua.

Utilizzate un tester per controllare i valori raggiunti in quanto il dosaggio indicato può variare in conseguenza dei fattori climatici e di altri prodotti chimici utilizzati. Il pH dell'acqua dovrà essere mantenuto entro l'intervallo 7,0-7,6. Si suggerisce il controllo del pH da 1 a 2 volte al giorno.

Per il dosaggio manuale riempire d'acqua un recipiente prima di aggiungere il riduttore di pH e mai il contrario. Dopo aver accuratamente mescolato, spargere la soluzione sulla superficie della piscina con l'impianto di circolazione in funzione.

Non dosare in vicinanza di oggetti metallici. Effettuare l'operazione senza la presenza di bagnanti. Utilizzare i D.P.I. idonei nel rispetto della S.D.S. associata al prodotto.

¹ Prodotto compatibile con l'uso di pompe dosatrici per acido cloridrico.

² L'utilizzo con pompe peristaltiche è sconsigliato: si raccomanda la sostituzione periodica del tubo peristaltico con cadenza regolare e non oltre i 6 mesi dall'installazione.

5. Confezioni

In contenitore da 10 – 20 l.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego.
C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.