

RED-PROTECT

1. Descrizione

Trattamento antimacchia base acqua per superfici assorbenti
 RED-PROTECT è un prodotto antimacchia a base acqua idoneo alla protezione e al consolidamento di superfici in materiale lapideo, cotto, cemento. La presenza nella formulazione di piccole quantità di solventi compatibili con l'acqua lo rende adatto all'applicazione su supporti che abbiano ancora al loro interno delle tracce di umidità senza che ciò renda inefficace l'applicazione. La formulazione di RED-PROTECT è frutto di anni di esperienza nel settore del trattamento delle superfici lapidee che ci ha permesso di ottenere un prodotto ideale per l'uso professionale poiché, oltre a mantenere le caratteristiche di protezione fornita dai prodotti a solvente questo prodotto, per la sua compatibilità con l'acqua, permette di ridurre sensibilmente i tempi di intervento ed i relativi costi, basti pensare ai tempi morti causati dall'attesa dell'asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del trattamento. Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l'acqua si consiglia di non applicare RED-PROTECT su supporti eccessivamente bagnati che, pur non annullando l'efficacia del trattamento, lo renderebbero meno valido come tenuta nel tempo. Nel caso fosse richiesto sarà possibile un'applicazione di prodotti di finitura a base di cere o resine a base acqua. Il prodotto si applica su marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche, agglomerati di cementi e graniglie, basalti, cotto, che possono essere usati per pavimentazioni piuttosto che rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc..

2. Proprietà

Aspetto	Liquido
Resa	Da 3 a 40 m ² di superficie con 1 litro di prodotto Superfici molto porose: 3-6 m ² /L Superfici mediamente porose: 7-15 m ² /L Superfici poco porose: 20-30 m ² /L Superfici molto dense: 30-40 m ² /L

3. Dosaggio e modo d'impiego

RED-PROTECT si applica con i normali metodi di trattamento: a pennello, spruzzo, rullo, panno, piuttosto che con metodi personali affinati dai professionisti nelle loro esperienze operative e che variano a seconda del tipo di supporto e della finitura che si desidera ottenere.

Indichiamo di seguito i tipi di applicazione da effettuarsi su una serie di finiture:

- LEVIGATO OPACO con panno, a pennello
- SABBATO – BOCCIARDATO a spruzzo, a pennello
- FIAMMATO a rullo, a spruzzo...

4. Attenzione:

RED-PROTECT può essere utilizzato come prodotto di mantenimento delle superfici trattate applicandolo periodicamente (6/12 mesi) opportunamente diluito in acqua al 20% allo scopo di rigenerare il trattamento iniziale. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C. Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

Effettuare sempre delle prove prima dell'uso.

5. Confezioni

In contenitore da 1 L.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego.
 C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
 Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.

