

RED-GRIP

Anti-scivolo

1. Descrizione

RED-GRIP è un formulato specifico per il trattamento antiscivolo di superfici interne ed esterne in cemento, come bordi piscina ed elementi d'arredo.

Il prodotto elimina il problema della scivolosità causata dalla presenza di acqua senza alterare l'aspetto estetico della superficie trattata. Non forma pellicole superficiali, ma agisce direttamente sul materiale creando una microporosità che garantisce il necessario effetto grip antiscivolo anche in condizioni di bagnato.

È particolarmente indicato per tutte le superfici a rischio di scivolamento, quali pavimentazioni, zone in pendenza, scivoli, bordi piscina, scale, ecc.

Generalmente è sufficiente una sola applicazione per ottenere risultati ottimali. Si raccomanda comunque di eseguire sempre un test preliminare per verificare i tempi di reazione sul materiale specifico prima dell'applicazione definitiva.

2. Proprietà

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore

3. Composizione

Acido Cloridrico	CAS: 7647-01-0
Acido Fosforico	CAS: 7664-38-2
2-Butossietanolo	CAS: 111-76-2
2-Propanolo	CAS: 67-63-0
Alcohols, C9-C11-iso-, C10-rich, ethoxylated	CAS: 78330-20-8

4. Dosaggio e modalità d'uso

Resa indicativa: 5 kg di prodotto per circa 24 m² di superficie.

Preparazione della superficie: Prima dell'applicazione, assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita e asciutta. È consigliato un lavaggio preliminare per rimuovere sporco, residui di cemento, sigillanti o colle, al fine di garantire un trattamento uniforme ed efficace. Proteggere eventuali elementi metallici a contatto con le aree da trattare utilizzando nastro adesivo e pellicola in polietilene.

Applicazione: Applicare RED-GRIP in modo uniforme mediante nebulizzatore manuale a bassa pressione oppure a pennello, evitando accumuli di prodotto. Lasciare agire per 5-10 minuti, quindi procedere al lavaggio della superficie rimuovendo completamente i residui con aspiraliquidi. Effettuare infine un lavaggio di rifinitura. Se si desidera ottenere una maggiore porosità (e quindi maggiore effetto antiscivolo), ripetere il trattamento. I tempi di azione e il consumo possono variare in funzione della durezza del materiale trattato.

Nota: non calpestare il prodotto durante la fase di applicazione.

Trattamenti successivi: Per conferire una protezione antimacchia, è possibile applicare successivamente una mano di RED-PROTECT.

5. Packaging

Fustini da 5 kg con tappo salva-bimbo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un suo non corretto impiego. C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.