



Dimensionamento preliminare ai fini della realizzazione di preventivi di piscine realizzate mediante ISOBLOK® 300 e 301 ks

La seguente tabella descrive l'armatura orizzontale e verticale necessaria alla realizzazione di piscine domestiche mediante il sistema di casseri isotermitici a perdere ISOBLOK® 300 e 301 ks. Le indicazioni fornite sono suddivise in funzione della zonizzazione sismica dettata dalle NTC 18.

Zona	Altezza [m]	Armatura orizzontale (passo 30cm)	Armatura verticale (passo 25 cm)
1	1,20	1Ø8	1Ø10
	1,50	1Ø10	1Ø10
	1,80	2Ø10	2Ø12
	2,10	2Ø10	2Ø12
2	1,20	1Ø8	1Ø8
	1,50	1Ø8	1Ø10
	1,80	2Ø10	2Ø10
	2,10	2Ø10	2Ø12
3	1,20	1Ø8	1Ø8
	1,50	1Ø8	1Ø10
	1,80	2Ø8	2Ø10
	2,10	2Ø10	2Ø12
4	1,20	1Ø8	1Ø8
	1,50	1Ø8	1Ø10
	1,80	2Ø8	2Ø10
	2,10	2Ø10	2Ø12

Note:

- La presente stima preliminare è stata sviluppata utilizzando la UNI EN 16582 parte 2: 2015.
- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it